

DA 6096 W

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Vue dégagée : avec déflecteur en verre de 898 mm 898 mm de large
- Niveau de puissance – 650 m<sup>3</sup>/h 650 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

**B**

Code EAN: 4002515522776 / Numéro de matériel: 09971690 / Ancien Numéro de matériel: 28609630F

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKF 25-P
<b>Design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	70,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	380 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	40,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	39,0
<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	120

DA 6096 W Wing

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515522776 / Numéro de matériel: 09971690 /  
Ancien Numéro de matériel: 28609630F

Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	220
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau booster (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	520
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	547
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	547
Hauteur du fût en mm	547
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	547
Profondeur du fût en mm	523
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	547
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	20,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Raccordement fixe	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,20
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Ja
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 25-R

DA 6096 W Wing

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515522776 / Numéro de matériel: 09971690 /

Ancien Numéro de matériel: 28609630F

Cheminée

DADC 6000

DA 6096 W Wing

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation

